

# Hoja de producto

**Producto**  
Accesorio de aire comprimido

**Designación**  
SR 507

**Núm. de pedido**  
H03-0612

## Descripción del producto

El accesorio de aire comprimido SR 507 está destinado a conectarse a la pantalla de cabeza Sundström SR 540 o a las capuchas SR 520/SR 530 /SR 561/SR 562, pantalla de soldadura SR 590 y casco con visera SR 580. Combinado con ellas forma un aparato respiratorio con flujo de aire continuo para conexión a aire comprimido,

El SR 507 permite alternar entre alimentación con ventilador y alimentación con aire comprimido en el mismo equipo de cabeza. Está especialmente destinado a tareas pesadas y duraderas, en lugares en los que los contaminantes sean difíciles de detectar o muy tóxicos. El SR 507 está fabricado de material preparado para que no produzca chispas en caso de fricción, lo cual permite emplearlo en entornos explosivos/inflamables. Se incluye un flujómetro y silbato de advertencia para el control ocasional y continuo del flujo de aire.

## Características técnicas

	SR 507	EN 14594:2005
Presión de trabajo	5–7 bar	≤ 10 bar
Flujo de aire	175–260 l/min	
Nivel de advertencia, flujo	< 150 l/min	
Temperaturas, uso	-10 – +55 °C, < 90 % RH	
Temperaturas, almacenamiento	-20 – +40 °C, < 90 % RH	
Peso, excl. válvula reguladora/incl.	60 g/560 g	
Homologaciones	EN 14594:2005, 3A3B	



### Head Office

Tel: +46-(0)8-562 370 00  
Fax: +46-(0)8-562 370 20  
P.O. Box 10056  
SE-181 10 Lidingö  
Sweden  
Visiting address:  
Vasavägen 84  
SE-181 10 Lidingö

### Factory

Tel: +46-(0)8-562 370 00  
Fax: +46-(0)8-562 370 60  
P.O. Box 76  
SE-340 14 Lagan  
Sweden  
Visiting address:  
Västergatan 4  
SE-340 14 Lagan

**Sundström**  
www.srsafety.com